

# LED-прожекторы ULF-F62

Uniel

с датчиками движения и освещенности

Чувствительность датчиков освещённости и движения настраивается пользователем



6500K

дневной свет



50 Ватт  
Watt

4000  
люмен / lumen



30 Ватт  
Watt

2400  
люмен / lumen

ИНФРАКРАСНЫЙ ДАТЧИК

ЛИТОЙ АЛЮМИНИЕВЫЙ КОРПУС

ЛЕГКИЙ ВЕС И КОМПАКТНОСТЬ

УСТОЙЧИВОСТЬ К ВИБРАЦИЯМ

УГОЛ СВЕЧЕНИЯ 120°

ЭКРАНИРУЕТСЯ

РАЗМЕЩАТЬ  
ПОД НАВЕСОМ



50000  
ЧАСОВ СЛУЖБЫ  
HOURS LONG LIFE

IP54

# LED-прожекторы ULF-F62

# Uniel

## с датчиками движения и освещенности

Чувствительность датчиков освещённости и движения настраивается пользователем

### НАСТРОЙКА ПАРАМЕТРОВ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ



**SENS**  
ДАЛЬНОСТЬ ОБНАРУЖЕНИЯ

**TIME**  
ВРЕМЯ СВЕЧЕНИЯ

**LUX**  
УРОВЕНЬ ОСВЕЩЕННОСТИ  
(при котором срабатывает датчик)

### Зона действия

ВЫСОТА:  
max: 3 м, min: 1,5 м



4 – 8 м

УГОЛ ДЕТЕКТИРОВАНИЯ:



120°

### Характеристики датчика движения и освещенности

Время срабатывания ..... 2 с  
 Время свечения (настраивается) ..... 30 с – 7 ± 2 мин  
 Порог освещенности срабатывания (настраивается) ..... 10 – 1000 люкс  
 Высота установки ..... 1,5 – 3 м  
 Дальность обнаружения (настраивается) ..... 4 – 8 м  
 Угол детектирования ..... 120°



**COSφ 0,9**  
**от 200 до 240В**  
**-20°/+40°**  
**≥80 Ra**  
**IP54**  
**24 МЕСЯЦА ГАРАНТИИ**  
**50000 ЧАСОВ СЛУЖБЫ HOURS LONG LIFE**  
 This luminaire contains built-in LED lamps.  
 A++ A+ A C D E  
 The lamps cannot be changed in the luminaire.  
 874/2012



Наименование

Код для заказа

Мощность

Цветовая температура

Световой поток

Угол светового потока

Габаритные размеры с учетом кронштейна

Класс энергопотребления

Тип индивидуальной упаковки

Транспортная упаковка

Наименование	Код для заказа	Мощность Вт	Цветовая температура К	Световой поток лм	Угол светового потока °	Габаритные размеры с учетом кронштейна мм	Класс энергопотребления	Тип индивидуальной упаковки	Транспортная упаковка шт.
ULF-F62-30W/6500K SENSOR IP54 200-240В BLACK	UL-00007125	30	6500	2400	120	122×145×60	A+	картон	30
ULF-F62-50W/6500K SENSOR IP54 200-240В BLACK	UL-00007126	50	6500	4000	120	145×163×60	A+	картон	30