

Светодиодные влагозащищенные светильники с ударопрочным корпусом IK08

С ДАТЧИКОМ ДВИЖЕНИЯ















Светодиодные влагозащищенные светильники с ударопрочным корпусом IK08

Внутреннее освещение:

- помещений ЖКХ
- подсобных помещений
- складских помещений
- лестничных пролетов
- коридоров



















Светильник оснащен встроенным регулируемым датчиком движения микроволнового типа, который включает светильник на 20±5 секунд, когда вблизи него фиксируется движение. После прекращения движения в зоне обнаружения датчика светильник автоматически выключается.

датчик движения

ударопрочный корпус

Накладной монтаж на стену или потолок Ударопрочный корпус (АВС-пластик), рассеиватель — матовый оптический поликарбонат.



Наименование	Артикул	Мощность	Цветовая температура	Свет	Габаритные размеры	Коэффициент мощности	Световой поток	Класс энерго- потребления	Тип индиви- дуальной упаквки	Транспортная упаковка
		Вт	K		ММ	cosφ	лм			шт.
ULW-Q211 12W/DW SENSOR IP65 WHITE	UL-00002737	12	6500	дневной	Ø160×50	>0,5	960	Α	картон	20
ULW-Q211 12W/NW SENSOR IP65 WHITE	UL-00002738	12	4500	белый	Ø160×50	>0,5	960	Α	картон	20