

Линейные светодиодные прожекторы ULF-Q552 для архитектурной подсветки

Бюджетные светильники для подсветки зданий и сооружений



Герметичный корпус из алюминия

Рассеиватель — закаленное стекло

 **VOLPE**
НОВИНКА!

В НАЛИЧИИ
НА СКЛАДЕ






Невысокая цена

Широкий диапазон входных напряжений 85–230 В

Простой монтаж на поверхность с помощью поворотных кронштейнов

24
МЕСЯЦА
ГАРАНТИИ



Наименование	Код для заказа	Потребляемая мощность	Цветовая температура	Габаритные размеры (Д×В×Ш)	Вес	Световой поток	Угол свечения	Коэффициент мощности	Цвет корпуса	Тип индивидуальной упаковки	Транспортная упаковка	
		Вт	К	мм	кг	лм	cosφ				шт.	
ULF-Q552 9W/WW IP65 SILVER	ULF-Q552-0011	UL-00001432	9	2700	505×51×42	0,65	720	45	0,85	серебро	картон	20
ULF-Q552 9W/NW IP65 SILVER	ULF-Q552-0021	UL-00001430	9	4000	505×51×42	0,65	720	45	0,85	серебро	картон	20
ULF-Q552 18W/WW IP65 SILVER	ULF-Q552-1011	UL-00001434	18	2700	985×51×42	1,25	1440	45	0,85	серебро	картон	20
ULF-Q552 18W/NW IP65 SILVER	ULF-Q552-1021	UL-00001431	18	4000	985×51×42	1,25	1440	45	0,85	серебро	картон	20

При закрепленном кронштейне высота прожектора с кронштейном равна 94 мм.