

Uniel

LED-светильники ULW влагозащищенные

Освещение внутридомовых территорий,
входных групп и лестничных проёмов.

НАКЛАДНОЙ МОНТАЖ

СОВРЕМЕННЫЙ СТИЛЬ

АНТИВАНДАЛЬНЫЙ КОРПУС

cosφ
0,95

Ra
≥90

120
лм/Вт

PLEASANT LIGHT
БЕЗ МЕРЦАНИЯ



IP54

25 Вт

3000 лм

СВЕТОДИОДЫ
SAMSUNG

60
МЕСЯЦЕВ
ГАРАНТИИ

В НАЛИЧИИ
НА СКЛАДЕ

50000
ЧАСОВ СЛУЖБЫ/HOURS LONG LIFE

Наименование

Код
для
заказа

Мощность

Световой
поток

Цветовая
температура

Напряжение

Угол
светового
потока

Габаритные
размеры

Цвет
корпуса

Класс энерго-
потребления

Коэффициент
пульсации

Групповая
упаковка

	Вт	лм	К	В	°	мм		%	шт.		
ULW-K15A 25W/5000K IP65 WHITE	UL-00004258	25	3000	5000	180-260	120	220×70	белый	A++	<0,5	1

Сделано
в России