



Uniel®

СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ

НАКЛАДНЫЕ
МОНТАЖ НА СТЕНУ ИЛИ ПОТОЛОК



RONDA



QUATRO

НОВИНКА!



Светодиодные светильники Ronda/Quatro

НАКЛАДНЫЕ
монтаж на стену или потолок

Светодиодные накладные светильники с современным дизайном RONDA/QUATRO предназначены для внутреннего освещения общественных и жилых помещений, офисных помещений и торговых залов. Основание светильника изготовлено из металла с белым покрытием, светорассеиватель — матовый из полиметилметакрилата.

Современный дизайн корпуса

Экономичный

Экологически безопасный



Наименование	Код для заказа	Мощность	Цветовая температура	Свет	Габаритные размеры	Световой поток	Коэффициент пульсации	Класс энергопотребления	Коэффициент мощности	Тип индивидуальной упаковки	Транспортная упаковка
		Вт	К		мм	лм	%		cosφ		шт.
ULI-B311 14W/NW/26 RONDA	UL-00003365	14	4000	белый	Ø260×58	940	<5	A	>0,5	картон	20
ULI-B311 22W/NW/29 RONDA	UL-00003366	22	4000	белый	Ø290×63	1500	<5	A	>0,5	картон	10
ULI-B311 26W/DW/33 RONDA	UL-00003369	26	6500	дневной	Ø330×63	1750	<5	A	>0,9	картон	10
ULI-B311 26W/NW/33 RONDA	UL-00003367	26	4000	белый	Ø330×63	1750	<5	A	>0,9	картон	10
ULI-B311 32W/DW/38 RONDA	UL-00003370	32	6500	дневной	Ø380×63	2200	<5	A	>0,9	картон	10
ULI-B311 32W/NW/38 RONDA	UL-00003368	32	4000	белый	Ø380×63	2200	<5	A	>0,9	картон	10
ULI-B312 22W/NW/28 QUATRO	UL-00003372	22	4000	белый	280×280×60	1500	<5	A	>0,5	картон	10
ULI-B312 26W/NW/33 QUATRO	UL-00003373	26	4000	белый	300×300×65	1750	<5	A	>0,9	картон	10

24
МЕСЯЦА
ГАРАНТИИ

P40

30 000
ЧАСОВ СЛУЖБЫ

от **220**
до **240В**

Ra
>75



-20°
-45°

120°

