

# Светильник светодиодный для уличного освещения серия ULV-R22

# Uniel

## СИСТЕМЫ ЗАЩИТЫ СВЕТИЛЬНИКА:

- Самовосстанавливающаяся защита от скачка напряжения до 380 В
- Защита светодиодного модуля от перегрева



Нечувствителен к частым включениям/выключениям и колебаниям напряжения сети, в отличие от МГЛ, ДРЛ и ДНаТ ламп

Не требует перерывов в работе

Устойчив к вибрациям

Герметичный литой корпус из алюминиевого сплава с антикоррозийным покрытием

Посадочное отверстие Ø50 мм



Наименование

Код

Световой поток

Мощность

Цветовая температура

Угол светового потока

Длина кабеля

Габаритные размеры светильника

Тип индивидуальной упаковки

Класс защиты от внешних механических воздействий

ULV-R22H-100W/DW IP65 GREY

UL-00002706

10000

100

6500

110

0,4

460x220x88

картон

IK10

ULV-R22H-70W/DW IP65 GREY

UL-00002705

7000

70

6500

110

0,4


396x170x88

картон

IK10

100 Вт

70 Вт



В НАЛИЧИИ  
НА СКЛАДЕ

IP65  
50 000  
ЧАСОВ СПУСЬКА/HAIRS LONGUE

