

# Uniel

## НОВИНКА АССОРТИМЕНТА!

### Светодиодные антивандальные светильники



Светодиодные антивандальные светильники Uniel предназначены для освещения технических и общественных помещений, находящихся на обеспечении жилищно-коммунальных хозяйств. Их также можно использовать для дежурного и аварийного освещения.

Антивандальные светильники Uniel разработаны с учетом специфики зданий и условий эксплуатации в Российской Федерации для использования внутри помещений с повышенным содержанием пыли и влаги.

Корпус светильника изготовлен из алюминиевого сплава, плафон — из прочного оптического поликарбоната — материалов, выдерживающих сильный удар любым твердым предметом, что позволяет избежать серьезных повреждений основных элементов светильника.



Наименование	Мощность Вт	Световой поток лм	Цветовая температура К	Входное напряжение В	Светоотдача лм/Вт	Угол излучения	Класс защиты IP	Индекс цветопередачи Ra	Частота Гц	Температура среды -15 +35	Влажность среды %	Тип упаковки	Кол-во штук в коробке шт.
ULT-V12-9,5W/NW IP65 GREY	9,5	600	4000-4500	220	60	120°	65	>70	50-60	-15 +35	10-95	картон	40
ULT-V12-9,5W/DW IP65 GREY	9,5	600	6000-6500	220	60	120°	65	>70	50-60	-15 +35	10-95	картон	40

# Uniel

## НОВИНКА АССОРТИМЕНТА!

### Светодиодные антивандальные светильники

В НАЛИЧИИ  
НА СКЛАДЕ



«Наutilus»  
с датчиком света и движения

ULT-V21-9,5W/NW SENSOR IP65 SILVER  
ULT-V31-9,5W/NW SENSOR IP65 SILVER  
ULT-V21-13,5W/NW SENSOR IP65 SILVER  
ULT-V31-13,5W/NW SENSOR IP65 SILVER



«Наutilus»  
с датчиком света и звука

ULT-V41-9,5W/NW SENSOR IP65 SILVER  
ULT-V41-13,5W/NW SENSOR IP65 SILVER





Наименование	Мощность Вт	Световой поток лм	Цветовая температура К	Входное напряжение В	Светоотдача лм/Вт	Угол излучения	Класс защиты IP	Индекс цветопередачи Ra	Частота Гц	Температура среды	Влажность среды %	Тип упаковки	Кол-во штук в коробе шт.	Тип датчика
ULT-V21-9,5W/NW SENSOR IP65 SILVER	9,5	600	4000–4500	220	60	120°	65	>70	50–60	–30...+35	10–95	картон	40	движения и света
ULT-V31-9,5W/NW SENSOR IP65 SILVER	2,5/9,5	180/600	4000–4500	220	60	120°	65	>70	50–60	–30...+35	10–95	картон	40	движения и света, с дежурным режимом
ULT-V41-9,5W/NW SENSOR IP65 SILVER	9,5	600	4000–4500	220	60	120°	65	>70	50–60	–30...+35	10–95	картон	40	света и звука
ULT-V21-13,5W/NW SENSOR IP65 SILVER	13,5	900	4000–4500	220	60	120°	65	>70	50–60	–30...+35	10–95	картон	40	движения и света
ULT-V31-13,5W/NW SENSOR IP65 SILVER	4/13,5	270/900	4000–4500	220	60	120°	65	>70	50–60	–30...+35	10–95	картон	40	движения и света, с дежурным режимом
ULT-V41-13,5W/NW SENSOR IP65 SILVER	13,5	900	4000–4500	220	60	120°	65	>70	50–60	–30...+35	10–95	картон	40	света и звука

Подробности уточняйте у вашего персонального менеджера.

Удачных вам продаж!